

		Продукты INELS / INELS – Smart house			
		Сайт компании : www.aly.ru			
		On-line магазин: www.store.aly.ru		Примечание: цены на продукцию приведены розничные. По вопросу оптовых поставок и скидок просьба связаться с нашим офисом по телефону	Цена за 1 шт. в EURO без НДС
66	Название	Описание	Исполнение	=> 1	
	INELS I поколение - предназначен для применений с возможностью подключения до 64 модулей - система включает в себя уровень INELS minimal, INELS basic - обмен данными по шине CAN !!! модули INELS I поколения несовместимы с модулями INELS II поколения				
1	CU-01M	Центральный элемент системы, 2 x BUSCAN, 2 x RS232, EZScontrol, 4хуниверсальных входа	3М на DIN-рейку	292,3635	
2	LM-22B	Модуль управления освещением, 2 канала (выход 250VA для каждого канала), 2 x управляющих входа, вход для датчика температуры	MINI-для установки в монтажную коробку	420,4200	
3	IM-80B	Входной модуль, 8 x универсальных входов, вход для датчика температуры	MINI	83,6550	
4	IM-140M	Входной модуль, 14 x универсальных входов	3М на DIN-рейку	128,4855	
5	Sophy	Мультифункциональный модуль-модульуправления голосом,ИК приемник/передатчик, встроенные датчики температуры и освещенности	Elegant	280,9950	
6	SophyL	Мультифункциональный модуль-ИКприемник/передатчик,встроенные датчики температуры и освещенности	Elegant	171,3426	
7	LM-22B	Модуль управления освещением, 2 канала (выход 250VA для каждого канала), 2x управляющих входа, вход для датчика температуры	MINI (в монтажную коробку)	122,9085	
8	DA-02M	Модуль регулятора освещенности-2канала (500VA на каждый канал), 2 x управляющих входа, вход для термодатчика	3М на DIN-рейку	151,6515	
9	LBC-02M	Модуль 2 канальный коммутации и диммирования для управления освещением с электронным балластом	3М на DIN-рейку	130,8216	
10	SA-01B	Модуль коммутирующий –1переключающий выходной контакт 16 А	MINI-для установки в монтажную коробку	40,3260	
11	SA-01B/Ni	Модуль коммутирующий - 1 независимый переключающий выходной контакт 16А, контакт AgNi	MINI (в монтажную коробку)	41,0592	
12	SA-02B	Модуль коммутирующий - 2 независимых переключающих выходных контакта 16А, контакт AgSnO2	MINI (в монтажную коробку)	101,6470	
13	SA-02B/Ni	Модуль коммутирующий –2 независимых переключающих выходных контакта 8 А, ручное управление выходами	MINI-для установки в монтажную коробку	99,8283	
14	SA-02M	Модуль коммутирующий – 2 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами, контакт AgSnO2	1М на DIN-рейку	101,7744	
15	SA-02M/Ni	Модуль коммутирующий – 2 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами	1М на DIN-рейку	99,9570	
16	SA-04M	Модуль коммутирующий – 4 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами, контакт AgSnO2	3М на DIN-рейку	122,3040	
17	SA-04M/Ni	Модуль коммутирующий-4 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами	3М на DIN-рейку	120,1200	
18	DAC-04B/0	Цифро-аналоговый преобразователь-преобразователь BUS (CAN) в напряжение 0-10 В, 4 выходных канала, версия 0-10 В	MINI-для установки в монтажную коробку	128,4855	
19	DAC-04B/1	Цифро-аналоговый преобразователь-преобразователь BUS (CAN) внапряжение 1-10 В, 4 выходных канала, версия 1-10 В	MINI-для установки в монтажную коробку	128,4855	

20	DAC-04M/0	Цифро-аналоговый преобразователь – преобразователь BUS (CAN) внапряжение 0–10 В, 4 выходных канала, версия 0–10В	3М на DIN-рейку	128,4855
21	DAC-04M/1	Цифро-аналоговый преобразователь-преобразователь BUS (CAN) в напряжение 1–10 В, 4 выходных канала, версия 1–10 В	3М на DIN-рейку	128,4855
22	WSB-20	Настенный контроллер – кнопка – двухканальный, встроенный датчик температуры	Elegant	41,1840
23	WSB-40	Настенный контроллер – кнопка – четырехканальный, встроенный датчик температуры	Elegant	51,0510
24	WSB-80	Настенный контроллер – кнопка – восьмиканальный, встроенный датчик температуры	Elegant	66,9240
25	IART	Комнатный регулятор температуры аналоговый, 2 функциональные клавиши, светодиодная индикация,	Elegant	80,8080
26	IDRT	Комнатный регулятор температуры цифровой, 4 функциональные клавиши, светодиодная индикация, встроенный датчик температуры	Elegant	98,2800
EZSЭлементы				
27	JS-10"HARMONY"	PIR детектор движения		32,7600
28	JS-20"LARGO"	PIR детектор движения		25,6074
29	SA-200/SA-201	Магнитные контакты (датчики)		3,9312
30	SA-220	Магнитный датчик для ворот		35,2170
31	SD-212SP	Оптический датчик дыма		35,6538
32	GS-133	Детекторгаза		55,6374
33	GBS-210"VIVO"	Датчик развития стекла "VIVO"		39,1482
34	OS-365	Внешняя сирена		92,2740
35	SA-913	Внутренняя сирена		15,2880
36	KEY-01	Клавиатура		157,7940
37	SMPSWK 15/17A	Источник питания с зарядным устройством и местом под аккумулятор макс.17 А час в коробке		182,1456
38	SMPSW 1,7A	Источник питания с зарядным устройством и местом под аккумулятор макс.17А час		93,0384
39	PBQ1270	Аккумулятор, 7 А час		37,3464
40	PBQ12150	Аккумулятор 17 А час		93,8902
Аксессуары INELS				
41	IR-B	ИК пульт дистанционного управления - основной		15,8439
42	IR-C	ИК пульт дистанционного управления – обучаемый		141,1063
43	Alpha 0/10	Терморегуляционный привод DC 1–10 В		178,1548
44	Alpha 230	Термоэлектрический привод AC230В		38,4185
45	Alpha 24	Термоэлектрический привод DC24В		38,4185
46	DIML 1840	регулируемый электронный балласт для одной люминесцентной лампы 18W		65,5200
47	DIML 5458	регулируемый электронный балласт для одной люминесцентной лампы 58W		65,5200
48	DIML 218	регулируемый электронный балласт для двух люминесцентных ламп 2x18W		65,5200
49	DIML 25458	регулируемый электронный балласт для двух люминесцентных ламп 2x58W		65,5200
50	MK	Магнитная карта доступа		4,4673
51	ETS 5	Ethernet switch 5 10/100 ports		31,4496
52	HWR 4	HW router 4x LAN 10/100, 1xWAN 10/100		59,0871
53	NC 10/100	Сетевая карта 10/100 OEM		10,9001
54	PC 3, PC 5	Patch cable 3 and 5m		2,6208
55	UTP 5E	UTP кабель cat 5E (price for 1m)		0,3574
	INELS II поколение – предназначен для применений с возможностью подключения до 192 модулей – система включает в себя уровень INELS minimal, INELS basic, INELS extended – обмен данными по шине СIB !!! модули INELS II поколения несовместимы с модулями INELS I поколения			

56	CU2-01M	Центральный элемент системы, Ethernet 10/100Mbps, 1x TCL2 bus, 1xRS 232, 2xPSM control, 4x универсальных входа	6М на DIN-рейку	465,0100
57	MI2-02M	Внешний мастер CIB шины, позволяет увеличить количество подключаемых элементов к CU-02M (2x32)	1М-DIN	182,1820
58	BPS2-01M	Модуль предназначен для гальванической развязки напряжения питания и шины данных, 1xCIB	1М-DIN	36,9460
59	BPS2-02M	Модуль предназначен для гальванической развязки напряжения питания и шины данных, позволяет подключать аккумуляторы 2xCIB	3М-DIN	62,4260
60	FOC2-11M	Преобразователь RS485 (TCL2) для передачи по оптоволоконному кабелю для увеличения протяженности шины TCL2, ST connector MM 62,5/125 nm	1М-DIN	405,1320
61	GSM2-01	GSM модуль - для обмена данными с системой INELS посредством мобильного телефона 900, 1800 МГц (dual-band), RS-232	3М-DIN	508,3260
62	IM2-80B	Входной модуль, 8x универсальных входов, вход для датчика температуры	MINI (в монтажную коробку)	100,6460
63	IM2-140M	Входной модуль, 14x универсальных входов	3М на DIN-рейку	155,4280
64	SOPHY2	Мультифункциональный модуль - модуль управления голосом, ИК приемник/передатчик, встроенные датчики температуры и освещенности	Elegant	340,1580
65	SOPHY2-L	Мультифункциональный модуль - ИК приемник/передатчик, встроенные датчики температуры и освещенности	Elegant	207,6620
66	LM2-11B	Модуль управления освещением, 1 канал 250VA, RLC нагрузка, вход для датчика температуры, для установки в монтажную коробку	MINI (в монтажную коробку)	149,0580
67	DA2-22M	Модуль регулятора освещенности - 2 канала (500VA на каждый канал), 2x управляющих входа, вход для термодатчика, RLC нагрузка	3М на DIN-рейку	183,4560
68	LBC2-02M	Модуль 2 канальный коммутации и диммирования для управления освещением с электронным балластом, 2x16A релейных выхода, 2 выхода 1-10В DC	3М на DIN-рейку	155,4280
69	SA2-01B	Модуль коммутирующий - 1 переключающий выходной контакт 16А, контакт AgSnO2, подключение внешнего температурного датчика	MINI (в монтажную коробку)	48,4120
70	SA2-01B/Ni	Модуль коммутирующий - 1 независимый переключающий выходной контакт 16А, контакт AgNi, подключение внешнего температурного датчика	MINI (в монтажную коробку)	48,4120
71	SA2-02B	Модуль коммутирующий - 2 независимых переключающих выходных контакта 8А, контакт AgSnO2, подключение внешнего температурного датчика	MINI (в монтажную коробку)	121,0300
72	SA2-02B/Ni	Модуль коммутирующий - 2 независимых переключающих выходных контакта 8А, контакт AgNi, подключение внешнего температурного датчика	MINI (в монтажную коробку)	121,0300
73	SA2-02M	Модуль коммутирующий - 2 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами, контакт AgSnO2	1М на DIN-рейку	121,0300
74	SA2-02M/Ni	Модуль коммутирующий - 2 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами, контакт AgNi	1М на DIN-рейку	121,0300
75	SA2-04M	Модуль коммутирующий - 4 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами, контакт AgSnO2	3М на DIN-рейку	145,2360
76	SA2-04M/Ni	Модуль коммутирующий - 4 независимых переключающих выходных контакта 16А, ручное управление выходами, контакт AgNi	3М на DIN-рейку	145,2360
77	DAC2-04B	Цифро-аналоговый преобразователь - преобразователь BUS (CIB) в напряжение (0)1-10В, 4 выходных канала, установка в монтажную коробку	MINI (в монтажную коробку)	155,4280
78	DAC2-04M	Цифро-аналоговый преобразователь - преобразователь BUS (CIB) в напряжение (0)1-10В, 4 выходных канала, установка на DIN-рейку	3М на DIN-рейку	155,4280
79	WSB2-20	Настенный контроллер - кнопка - двухканальный, встроенный датчик температуры	Elegant	49,6860
80	WSB2-40	Настенный контроллер - кнопка - четырехканальный, встроенный датчик температуры	Elegant	61,1520

81	WSB2-80	Настенный контроллер – кнопка - восьмиканальный, встроенный датчик температуры	Elegant	81,5360
82	IART2-1	Комнатный регулятор температуры аналоговый, 2 функциональные клавиши, светодиодная индикация, встроенный датчик температуры	Elegant	95,5500
83	IDRT2-1	Комнатный регулятор температуры цифровой, 4 функциональные клавиши, светодиодная индикация, встроенный датчик температуры	Elegant	117,2080
84	KEY2-01R	Клавиатура безопасности, считыватель магнитных карт		227,9550
85	KEY2-01	Операторская клавиатура безопасности		152,8800
<p>– комбинация INELS и PLC FOXTROT – позволяет применять в BMSsystem (системах управления зданиями), неограниченное количество подключаемых модулей</p> <p>– система включает в себя уровень INELS minimal, INELS basic, INELS extended, INELS & BMS</p> <p>– обмен данными по шине CIB</p> <p>!!! компоненты системы BMS Foxtrot несовместимы с компонентами INELS I</p>				
86	CP-1004	8 двоичных входов, Ethernet 10/100Mbps, 1xCIB, 1xRS232, 1хвнутренняя шина TCL2 для периферийных модулей ввода/вывода	6М на DIN-рейку	513,4220
Периферийные модули ввода/вывода – соединение посредством внутренней шины TCL2				
87	IB-1301	12 двоичных входов (DI), 24V AC/DC гальваническая развязка по питанию	3М на DIN-рейку	135,0440
88	OS-1401	12 транзисторных выходов (DO), 24V DC гальваническая развязка по питанию	3М на DIN-рейку	187,2780
89	IR-1501	4 двоичных входа (DI), 8 двоичных релейных выходов (RO)	3М на DIN-рейку	192,3740
90	IT-1601	8 аналоговых входов (AI), 2 аналоговых выхода (AO)	3М на DIN-рейку	275,1840
Суб-модули последовательных интерфейсов				
91	MR-0104	RS-232 с собственным питанием и идентификацией		63,7000
92	MR-0114	RS-485 с собственным питанием и идентификацией		63,7000
93	MR-0124	RS-422 с собственным питанием и идентификацией		76,4400
94	MR-0150	2 x CAN интерфейс (PCA82C251 Intel)		235,6900
95	MR-0151	1 x CAN интерфейс (PCA82C251 Intel)		146,5100
96	MR-0160	2 x CAN интерфейс(SJA100 Philips)		235,6900
97	MR-0161	1 x CAN интерфейс (SJA100 Philips)		146,5100
98	MR-0152	PROFIBUS DP Slave		226,7720
99	MR-0158	Mbus Master for 6-20 stations Slave		96,8240
100	MR-0159	LON		415,3240
Суб-модули параллельных интерфейсов				
101	PX-7811	8 двоичных входов (DI), 24V DC		119,7560
102	PX-7812	4 двоичных входа (DI), 4 двоичных транзисторных выхода (DO)		119,7560