

Модульные электронные устройства / Modular electronic device

67

Сайт компании : www.aly.ru

On-line магазин: www.store.aly.ru

Однофункциональные реле времени

CRM-81J	Каждая функция может управляться напряжением питания или управляющим входом. Выбор из 3-х временных функций: ZR – задержка на вкл., ZN – задержка на выкл., BL – цикл вкл/выкл 1:1	AC/DC 12-240 V AC 230 V
CRM-83J	Временные диапазоны: 0,1s-1s, 1s-10s, 6s-60s, 1min-10min, 6min-60min, 1h-10	AC/DC 12-240 V AC 230 V

Многофункциональные реле времени

CRM-61H	6-функций, время 0,1с-10часов, настройка поворотными переключателями, выходной контакт 1хпереключающий 8А	AC 24-240 V и DC 24V
CRM-91H	10 функций, время 0,1с-10 дней, настройка поворотными переключателями, 1хпереключающий контакт 16А	AC/DC 12-240 V AC 230 V
CRM-91HE	10 функций, время 0,1с-10 дней, регулировка внешним потенциометром, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC/DC 12-240 V
потенциометр	внешний потенциометр для CRM-91HE	
CRM-93H	10 функций, время 0,1с-10 дней, настройка поворотными переключателями, выходные контакты 3хпереключающих 8А	AC/DC 12-240 V AC 230 V
CRM-9S	10 функций, время 0,1с-10 дней, настройка поворотными переключателями, выходной контакт 1хстатический бесконтактный (тиристор) 0,7А	AC 12-240 V
CRM-82TO	2 функции (ON-OFF), время 1с – 10 мин, выходные контакты 2хпереключающих 8А	AC/DC 12-240 V
CRM-2T	1 функция (ON звезда/треугольник), время 0,1с – 100дней, настройка поворотными переключателями, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC/DC 12-240 V AC 230 V AC/DC 24-480 V
CRM-2H	Реле асимметрического циклования, время 0,1с – 100дней, настройка поворотными переключателями, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC/DC 12-240V AC 230V
CRM-2HE	Реле асимметрического циклования с внешним потенциометром, время 0,1с – 100дней, настройка внешним потенциометром, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC 12-240 V
потенциометр	внешний потенциометр для CRM-2HE	
SJR-2	2 функции (ON), время 0,1с – 10 дней, настройка поворотными переключателями, выходные контакты 2хпереключающих 16А	AC/DC 12-240V AC 230V
CRM-4	Лестничный автомат, время 1-10 мин., 1 пара контактов 16А	AC 230 V
CRM-42	Программируемый лестничный переключатель	AC 230V
SMR-T	8 функций реле времени, время 1с-10часов, 3-х проводное подключение, для установки под выключатель	AC 230 V
SMR-H	8 функций реле времени, время 1с-10часов, 4-х проводное подключение, для установки под выключатель	AC 230 V
SMR-B	8 функций реле времени, время 1с-10часов, 4-х проводное подключение, 1х16А для установки под выключатель	AC 230 V
PDR-2/A	Цифровое программируемое реле, 16 функций, время 0,01с-100часов, выходные контакты 2хпереключающих 16А	AC 230 V AC/DC 12-240 V
PDR-2/B	Цифровое программируемое реле, 2 реле в одном, 10-ти функциональное, время 0,01с-100часов, 2 пары контактов 16А	AC 230 V AC/DC 12-240 V

Цифровые таймеры

SHT-1	Программируемый цифровой таймер, 100 ячеек памяти, дневные и недельные программы, 1 канальное, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC 230 V AC/DC 12-240 V
счт. 1/2	Программируемый цифровой таймер, 100 ячеек памяти, дневные и недельные программы, 2 канальное, выходной контакт	AC 230 V

		On-line магазин: www.store.aly.ru	
	SHT-1/2	недельные программы, 2 канальное, выходные контакты 2хпереключающих 16А	AC/DC 12-240 V
	SHT-3	Программируемый цифровой таймер, дневные, недельные, месячные и годовые программы, 100 ячеек памяти, 1 канальное, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC 230 V AC/DC 12-240 V

Вспомогательные реле

	VS116U	выходной контакт 1хпереключающий 16А, цвет индикации красный	AC/DC 12-240 V
	VS116K	выходной контакт 1хпереключающий 16А, цвет индикации красный	AC 230, AC/DC24 V
	VS116K	выходной контакт 1хпереключающий 16А, цвет индикации зеленый	AC 230, AC/DC24 V
	VS116K	выходной контакт 1хпереключающий 16А, цвет индикации желтый	AC 230, AC/DC24 V
	VS116K	выходной контакт 1хпереключающий 16А, цвет индикации белый	AC 230, AC/DC24 V
	VS116K	выходной контакт 1хпереключающий 16А, цвет индикации синий	AC 230, AC/DC24 V
	VS308U	выходные контакты 3хпереключающих 8А, цвет индикации красный	AC/DC 12-240 V
	VS308K	выходные контакты 3хпереключающих 8А, цвет индикации красный	AC 230, AC/DC24 V
	VS308K	выходные контакты 3хпереключающих 8А, цвет индикации зеленый	AC 230, AC/DC24 V
	VS308K	выходные контакты 3хпереключающих 8А, цвет индикации желтый	AC 230, AC/DC24 V
	VS308K	выходные контакты 3хпереключающих 8А, цвет индикации белый	AC 230, AC/DC24 V
	VS308K	выходные контакты 3хпереключающих 8А, цвет индикации синий	AC 230, AC/DC24 V
	VS316/230	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации красный	AC 230
	VS316/230	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации зеленый	AC 230
	VS316/230	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации желтый	AC 230
	VS316/230	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации белый	AC 230
	VS316/230	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации синий	AC 230
	VS316/24	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации красный	AC/DC24 V
	VS316/24	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации зеленый	AC/DC24 V
	VS316/24	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации желтый	AC/DC24 V
	VS316/24	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации белый	AC/DC24 V
	VS316/24	выходные контакты 3хпереключающих 16А, цвет индикации синий	AC/DC24 V

Импульсные реле

	MR-41	Реле с запоминанием состояния перед отключением, выходной контакт 1хпереключающий 16А	AC 230V AC/DC 12-240 V
	MR-42	Реле с запоминанием состояния перед отключением, выходные контакты 2хпереключающих 16А	AC 230V AC/DC 12-240 V

Управляющие и сигнальные модули USS

			Напряжение/Ток
		ZM базовый модуль	
	USS-00	фланцевая заглушка	
	USS-01	тумблер	max. 250 V / 10 A
	USS-02	переключатель	max. 250 V / 6 A
	USS-03	переключатель со средним положением	max. 250 V / 6 A
	USS-04	тумблер+кнопка	max. 250 V / 6 A
	USS-05	тумблер со средним положением+кнопка	max. 250 V / 6 A
	USS-06	кнопка	max. 250 V / 6 A
	USS-07	тумблер с газоразрядной лампой (цвет красный)	max. 250 V / 6 A
	USS-08	тумблер с газоразрядной лампой (цвет зеленый)	max. 250 V / 6 A
	USS-09	тумблер с газоразрядной лампой (цвет желтый)	max. 250 V / 6 A

On-line магазин: www.store.aly.ru			
			Питание/Сила света
USS-10	сигнальная лампа (красный светодиод)	AC230V, AC/DC 24V / 3600 mcd	
USS-11	сигнальная лампа (зеленый светодиод)	AC230V, AC/DC 24V / 3200 mcd	
USS-12	сигнальная лампа (желтый светодиод)	AC230V, AC/DC 24V / 1700 mcd	
USS-13	сигнальная лампа (белый светодиод)	AC230V, AC/DC 24V / 2000 mcd	
USS-14	сигнальная мигающая лампа (красный мигающий светодиод)	AC230V, AC/DC 24V / 3600 mcd	
USS-15	сигнальная лампа (синий светодиод)	AC230V, AC/DC 24V / 3600 mcd	

Диммеры

DIM-2	Реле автоматической регулировки интенсивности освещения, 500 ВА (резистивные и индуктивные нагрузки)	AC 230V
DIM-5	Управляемое внешним переключателем реле автоматической регулировки интенсивности освещения (резистивные и индуктивные нагрузки)	AC 230V
DIM-13	Реле автоматической регулировки интенсивности освещения для установки в монтажную коробку (регулировка емкостных нагрузок)	AC 230V
DIM-14	то же то и DIM-5 но для всех типов нагрузок	AC 230V
SMR-S	то же то и DIM-5 но для установки в монтажную коробку	AC 230V
SMR-U	то же то и DIM-14 но для установки в монтажную коробку	AC 230V
DIM-10	диммер с поворотным потенциометром, 300ВА	AC 230V

Сумеречный выключатель

SOU-1	Сумеречное реле, 2 диапазона 1-100лкс, 100-50000лкс, 1 пара контактов 16А	AC 230V AC/DC 12-240V
SOU-1 + sensor	Сумеречное реле с датчиком освещенности, 2 диапазона 1-100лкс, 100-50000лкс, 1 пара контактов 16А	AC 230V AC/DC 12-240V
SOU-2	Сумеречное реле со встроенным цифровым таймером, 2 диапазона 1-100лкс, 100-50000лкс, 1 пара контактов 16А	AC 230V
SOU-2 + sensor	Сумеречное реле с датчиком освещенности со встроенным цифровым таймером, 2 диапазона 1-100лкс, 100-50000лкс, 1 пара контактов 16А	AC 230V
датчик для SOU-1	внешний датчик для SOU-1, SOU-2	-

Источники питания

ZNP-10 / 12V	Универсальный импульсный источник питания, DC12V нестабилизированного, AC12V	AC 230V
ZNP-10 / 24V	Универсальный импульсный источник питания, DC24V нестабилизированного, AC24V	AC 230V
PS-12	Импульсный источник постоянного стабилизированного напряжения 12В, 30 ВА	AC 230V
PS-24	Импульсный источник постоянного стабилизированного напряжения 24В, 30 ВА	AC 230V
PS-R	Импульсный источник постоянного регулируемого 12-24В стабилизированного напряжения, 30 ВА	AC 230V
DR-60-12	Импульсный источник постоянного стабилизированного напряжения 12В, 54 ВА	AC 230V
DR-60-24	Импульсный источник постоянного стабилизированного напряжения 24В, 60 ВА	AC 230V
ZSR-30	Универсальный импульсный источник питания DC 5-24 стабилизированного, DC24V нестабилизированного, AC24V	AC 230V
ZTR-10	Универсальный импульсный источник питания, переменное напряжение 4В, 8В, 12В	AC 230V

Реле контроля тока и напряжения

PRI-51/1	Аналоговое реле контроля силы тока, диапазон 0,1-1А переменного тока, выходной контакт 1хпереключающий 8А	24-230V AC, 24V DC
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

		On-line магазин: www.store.aly.ru	
	PRI-51/2	Аналоговое реле контроля силы тока, диапазон 0,2–2А переменного тока, выходной контакт 1хпереключающий 8А	24–230V AC,24V DC
	PRI-51/5	Аналоговое реле контроля силы тока, диапазон 0,5–5А переменного тока, выходной контакт 1хпереключающий 8А	24–230V AC,24V DC
	PRI-51/8	Аналоговое реле контроля силы тока, диапазон 0,8–8А переменного тока, выходной контакт 1хпереключающий 8А	24–230V AC,24V DC
	PRI-51/16	Аналоговое реле контроля силы тока, диапазон 1,6–16А переменного тока, выходной контакт 1хпереключающий 8А	24–230V AC,24V DC
	SR051	Трансформатор тока для увеличения максимального значения контролируемой силы тока, максим. диаметр проводов 22мм	50/5А
	SR101		100/5А
	SR151		150/5А
	SR200	Трансформатор тока для увеличения максимального значения контролируемой силы тока, максим. диаметр проводов 23мм	200/5А
	SR250		250/5А
	SR300		300/5А
	SR400	Трансформатор тока для увеличения максимального значения контролируемой силы тока, максим. диаметр проводов 22мм	400/5А
	SR600		600/5А
	PRI-32	Аналоговое реле контроля силы тока, диапазон 1–20А переменного тока, выходной контакт 1хпереключающий 8А	24–230V AC,24V DC
	PRI-41	Аналоговое реле тока, диапазоны 0,4–1,6А, 1,25–5А, 4 –16А, функция "гистерезис"	230V AC 24V AC/DC
	PRI-42	Аналоговое реле тока, диапазоны 0,4–1,6А, 1,25–5А, 4 –16А, функция "окно"	230V AC 24V AC/DC
	HRN-33	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax 160–276В, Umin 30–99%Umax	24 – 276 V AC
	HRN-34	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax 6–30В DC, Umin 30–99%Umax	6 – 30 V DC
	HRN-35	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax 160–276В, Umin 30–99%Umax, для каждого уровня напряжения отдельное реле	24 – 276 V AC,24 DC
	HRN-37	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax80–150V, Umin30–95%Umax	AC 24–150 V
	HRN-63	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax160–276V, Umin30–95%Umax	AC 48–276 V
	HRN-64	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax 6–30V DC, Umin 30–95%Umax	DC 6–30V
	HRN-67	Аналоговое реле контроля напряжения, 1-о фазное, Umax80–150V, Umin30–95%Umax	AC 24–150 V
	HRN-41	Аналоговое реле контроля напряжения 10–50В, 32–160В, 100–500В AC/DC, функция "гистерезис"	400V AC 24V AC/DC 230V AC
	HRN-42	Аналоговое реле контроля напряжения 10–50В, 32–160В, 100–500В AC/DC, функция "окно"	24V AC/DC 230V AC
	HRN-43	Аналоговое реле контроля 3–х фазного напряжения Umax – 280–480 В, Umin – 30–99%Umax, контроль ассиметрии, последовательности и выпадения фаз, память	230V AC 400V AC 24V AC/DC
	HRN-43N	Аналоговое реле контроля 3–х фазного напряжения Umax – 160–276В, Umin – 30–99%Umax, контроль ассиметрии, последовательности и выпадения фаз, память	230V AC 400V AC 24V AC/DC
	HRN-54	Аналоговое реле контроля 3–х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз, понижения и повышения напряжения	3x400/230V, 3x400V AC
	HRN-54N	Аналоговое реле контроля 3–х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз, понижения и повышения напряжения	3x400/230V, 3x400V AC+ нейтраль
	HRN-55	Аналоговое реле контроля 3–х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x400V AC

On-line магазин: www.store.aly.ru			
HRN-55N	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x400/230V AC+нейтраль	
HRN-56/120	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x120 V	
HRN-56/208	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x208 V	
HRN-56/240	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x240 V	
HRN-56/400	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x400 V	
HRN-56/480	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x480 V	
HRN-56/575	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль последовательности и выпадения фаз	3x575 V	
HRN-57	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль понижения и повышения напряжения (замена HRN-52)	3x400V AC	
HRN-57N	Аналоговое реле контроля 3-х фазного напряжения, контроль понижения и повышения напряжения (замена HRN-52N)	3x400V/230V, 3x400V + нейтраль	
COS-1	Реле контроля cosφ, диапазон 0,1-0,99, регулировка задержки времени, память, возможность выбора вида "гистерезиса"	230V AC	
		24V AC/DC	
		230V AC	
		24V AC/DC	

Термостаты

TER-3A	Контроль температуры -30..+10оС, подстраиваемый гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3B	Контроль температуры 0..+40оС, подстраиваемый гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3C	Контроль температуры +30..+70оС, подстраиваемый гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3D	Контроль температуры 0...+60оС, подстраиваемый гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3E	Контроль температуры 0...+60оС, фиксированный гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3F	Контроль температуры 0...+60оС, фиксированный гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3G	Контроль температуры 0...+60оС, подстраиваемый гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-3H	Контроль температуры -15..+45оС, подстраиваемый гистерезис	AC/DC 24-240 V
TER-4	Двухпозиционный термостат, контроль температуры -40 .. +110оС, высокая точность установки, настраиваемый гистерезис	230 AC 24V AC/DC
TER-7	Термостат контроля температуры обмоток двигателей, память событий	24-230V AC, 24V DC
TER-9	Программируемый цифровой термостат со встроенным цифровым таймером, контроль температуры -40 .. +110оС, два термостата в 1 корпусе, настраиваемая память событий	230 AC 24V AC/DC
TEV-1		AC 230 V
TEV-2		AC 230 V
TEV-3		AC 230 V
ATR	Аналоговый комнатный термостат, диапазон +5..+40°С	AC 230 V
ATF	Аналоговый термостат для пола, диапазон +5..+50°С	AC 230 V
ATC	Аналоговый термостат комбинированный, диапазон +5..+50°С	AC 230 V
DTR	Цифровой комнатный термостат, диапазон +5..+50°С	AC 230 V

		On-line магазин: www.store.aly.ru	
	DTF	Цифровой термостат для пола, диапазон +5..+50°C	AC 230 V
	DTC	Цифровой термостат комбинированный, диапазон +5..+50°C	AC 230 V
	ATR complet	complet – thermostat ATR, white frame Elegant	AC 230 V
	ATF complet	complet – thermostat ATF, white frame Elegant, TC-3m inside packing	AC 230 V
	ATC complet	complet – thermostat ATC, white frame Elegant, TC-3m inside packing	AC 230 V
	DTR complet	complet – thermostat DTR, white fram Elegant	AC 230 V
	DTF complet	complet – thermostat DTF, white frame Elegant, TC-3m inside packing	AC 230 V
	DTC complet	complet – thermostat DTC, white frame Elegant, TC-3m inside packing	AC 230 V

Датчики температуры для термостатов

Диапазон -20 - +70

	TC-0	датчик крепление непосредственно к клеммам реле	
	TC-3	датчик выводы 3м, двойная изоляция	
	TC-6	датчик выводы 6м, двойная изоляция	
	TC-12	датчик выводы 12м, двойная изоляция	

	TZ-0	датчик крепление непосредственно к клеммам реле, двойная изоляция	
	TZ-3	датчик выводы 3м, двойная изоляция	
	TZ-6	датчик выводы 6м, двойная изоляция	
	TZ-12	датчик выводы 12м, двойная изоляция	

	PT100-3	датчик выводы 3м, двойная изоляция, экранированный	
	PT100-6	датчик выводы 6м, двойная изоляция, экранированный	
	PT100-12	датчик выводы 12м, двойная изоляция, экранированный	

Реле контроля уровня жидкости

	HRH-1	Одно или двух позиционный контроль уровня, настройка чувствительности и временной задержки по 2-м разным уровням отдельно	230 AC AC/DC 24V
	HRH-2	Одно или двух позиционный контроль уровня, настройка чувствительности и временной задержки по 2-м разным уровням отдельно	AC/DC 230V AC 110V AC/DC 24V
	HRH-4	Комплекс контроля уровня жидкости (HRH-2 +VS425-40) Автоматическая эксплуатация 1-фазных и 3-фазных насосов	AC 230V AC/DC 24V

Датчик для реле контроля уровня жидкости

	SHR-1-M	датчик контроля заливания, латунные электроды	
	SHR-1-N	датчик контроля заливания, электроды из нержавеющей стали	
	SHR-2	датчик уровня, электроды из нержавеющей стали, корпус ПВХ	
	SHR-3	датчик уровня, электроды из нержавеющей стали, с соединительным кабелем, промышленное применение	
	Провод для SHR-2		

Корпуса для изделий и соединительная коробка

	Cover 1M	1-о модульная пластиковая крышка на DIN-рейку, IP40	
	Cover 2M	2-х модульная пластиковая крышка на DIN-рейку, IP40	
	Cover 4M	3-х модульная пластиковая крышка на DIN-рейку, IP40	
	box 4M	4-х модульный корпус, IP65	

Реле под цоколь

	PRM-91H/8	10-и функциональное, время 0,1с-10 дней, 1 пара переключаемых контактов 16А 8 выводов	AC/DC 12-240V
	PRM-91H/11	10-и функциональное, время 0,1с-10 дней, 1 пара переключаемых контактов 16А 11 выводов	AC/DC 12-240V

		On-line магазин: www.store.aly.ru	
	PRM-92H	10-и функциональное, время 0,1с-10 дней, 2 пары переключаемых контактов 8А	AC/DC 12-240V
	PRM-2H	Циклическое ассиметричное, время 0,1- 100 дней, 2 пары контактов 8А	AC/DC 12-240V

Вспомогательное реле под цоколь

	782/6 V DC	Вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными станциями... Светодиодная индикация, безкадмиевый позолоченный контакт, арретирующий рычажок. 4х переключающий контакт 8А	6V DC
	782/12 V DC		12V DC
	782/24 V DC		24V DC
	782/48 V DC		48V DC
	782/110 V DC		110V DC
	782/6 V AC		6V AC
	782/12 V AC		12V AC
	782/24 V AC		24V AC
	782/120 V AC		120V AC
	782/230 V AC		230V AC
	750/6 V DC	Вспомогательное управление освещением, сигнализацией, релейными станциями... Светодиодная индикация, безкадмиевый позолоченный контакт, арретирующий рычажок. 3х переключающий контакт 16А	6V DC
	750/12 V DC		12V DC
	750/24 V DC		24V DC
	750/48 V DC		48V DC
	750/110 V DC		110V DC
	750/6 V AC		6V AC
	750/12 V AC		12V AC
	750/24 V AC		24V AC
	750/120 V AC		120V AC
	750/230 V AC		230V AC

Аксессуары для реле под цоколь

	ES11	Цоколь на DIN рейку для реле 782	
	ES15/4N	Цоколь на DIN рейку для реле 750	
	ES8	Цоколь на DIN рейку для реле PRM-91H/8	

Воздушные контакторы

	VS120-10	1x20 A, 1 х переключающий	AC/DC 230 V
	VS120-01	1x20 A, 1 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS220-20	2x20 A, 2 х переключающих	AC/DC 230 V
	VS220-11	2x20 A, 1 х переключающий 1х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS220-02	2x20 A, 2 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS420-40	4x20 A, 4 х переключающих	AC 230 V
	VS420-31	4x20 A, 3 х переключающих, 1х на размыкание	AC 230 V
	VS425-40	4x25 A, 4 х переключающих	AC/DC 230 V
	VS425-31	4x25 A, 3 х переключающих, 1 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS425-22	4x25 A, 2 х переключающих, 2 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS425-04	4x25 A, 4 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS440-40	4x40 A, 4 х переключающих	AC/DC 230 V
	VS440-31	4x40 A, 3 х переключающих, 1 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS440-22	4x40 A, 2 х переключающих, 2 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS440-04	4x40 A, 4 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS463-40	4x63 A, 4 х переключающих	AC/DC 230 V
	VS463-31	4x63 A, 3 х переключающих, 1 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VS463-22	4x63 A, 2 х переключающих, 2 х на размыкание	AC/DC 230 V
	VSM220-20	2x20 A, 2 х переключающих, механический контроль	AC 230 V
	VSM220-11	2x20 A, 1 х переключающий 1х на размыкание, механический контроль	AC 230 V
	VSM220-02	2x20 A, 2 х на размыкание, механический контроль	AC 230 V
	VSM425-40	4x25 A, 4 х переключающих, механический контроль	AC 230 V
	VSM425-31	4x25 A, 3 х переключающих, 1 х на размыкание, механический контроль	AC 230 V

		On-line магазин: www.store.aly.ru	
	VSM425-22	4x25 А, 2 х переключающих, 2 х на размыкание, механический контроль	AC 230 V
	VSM425-04	4x25 А, 4 х на размыкание, механический контроль	AC 230 V
	крышка к VS220	крышка для контакторов VS220, VSM220	
	крышка к VS425	крышка для контакторов VS425, VSM425	
	крышка к VS440, VS463	крышка для контакторов VS440, VS463	

Примечание: возможна поставка контакторов VS120, VS220, VS425, VS440, VS463 с напряжением питания AC/DC 24 V, 48 V, 110 V, 127 V,

Примечание: возможна поставка контакторов VSM220 и VSM425 с напряжением питания AC 12V, 24V, 42V, 48V, 110V, 127V,

Вспомогательные контакты для VS220-VS463 (кроме VS420) а также для VSM220 и VSM425

	VSK-20	2х6А, 2х переключающих контакта, 1/2 модуля	
	VSK-11	2х6А, 1х переключающий, 1х на размыкание 1/2 модуля	

S			
Цена за 1 шт. в USD			

25,28			
24,44			
28,94			
27,72			

34,24			
30,46			
27,72			
45,63			
13,71			
35,33			
32,90			
46,93			
46,93			
37,48			
35,85			
38,82			
34,42			
32,59			
62,58			
13,71			
44,32			
41,06			
22,84			
38,46			
19,55			
19,55			
48,82			
74,96			
73,66			
74,96			
78,22			

48,73			
51,78			
57,87			

Цена за 1 шт. в USD

67,01			
52,15			
55,40			
19,23			
16,85			
19,91			
18,25			
19,08			
19,91			
29,01			
21,51			
24,89			
23,23			
24,06			
24,89			
27,60			
33,60			
32,11			
32,85			
33,60			
29,12			
31,36			
29,87			
30,61			
31,36			
25,89			
25,89			
32,59			
33,24			
14,92			
0,43			
2,44			
2,77			
3,02			
4,45			
4,02			
4,20			
6,46			
5,60			
6,46			

Цена за 1 шт. в USD

4,33			
4,33			
4,33			
4,33			
5,82			
7,02			
30,64			
30,64			
54,75			
63,55			
19,55			
52,15			
28,63			
34,11			
39,29			
40,21			
45,38			
76,15			
82,24			
10,66			
34,22			
34,22			
56,35			
56,35			
56,35			
83,15			
83,15			
65,18			
29,85			
36,73			

Цена за 1 шт. в USD			
36,73			
36,73			
36,73			
36,73			
47,82			
47,82			
54,98			
54,98			
54,98			
66,04			
66,04			
66,04			
49,68			
69,09			
71,05			
69,09			
71,05			
35,20			
40,74			
39,11			
35,20			
35,20			
41,39			
41,39			
78,22			
83,43			
83,43			
81,48			
83,43			
71,70			
71,70			
74,96			
71,70			
71,70			
74,96			
47,26			
49,57			
39,11			

Цена за 1 шт. в USD

39,11			
41,06			
41,06			
41,06			
44,80			
56,00			
56,00			
42,08			
42,08			
76,76			
79,64			
79,64			
78,28			
71,70			
71,70			
71,70			
71,70			
48,37			
46,29			
89,75			
89,75			
96,14			
107,55			
41,39			
123,19			
125,15			
112,00			
112,00			
126,93			
57,03			
57,03			
82,13			
81,48			

Цена за 1 шт. в USD

81,48			
104,29			
64,96			
73,17			
89,60			
100,80			
115,73			
156,79			

6,73			
13,86			
15,90			
20,01			
8,22			
17,97			
20,01			
32,16			
33,65			
45,51			
69,24			

62,90			
63,55			
36,34			
39,76			
39,76			
95,98			
98,49			

3,96			
7,61			
15,84			
57,57			
3,05			

2,74			
3,07			
4,65			
28,79			

39,69			
39,69			

Цена за 1 шт. в USD

41,81			
45,13			
5,91			
5,91			
5,33			
5,91			
5,91			
5,91			
5,91			
5,33			
5,91			
5,33			
11,09			
11,09			
9,13			
11,09			
11,09			
11,09			
11,09			
9,55			
11,09			
9,81			
4,61			
4,78			
4,43			
29,55			
29,55			
28,96			
28,96			
28,96			
24,50			
24,50			
31,72			
31,72			
31,72			
31,71			
68,87			
68,87			
68,87			
68,87			
79,03			
79,03			
79,03			
27,64			
27,64			
27,64			
28,94			
28,94			

Цена за 1 шт. в USD

28,94			
28,94			
0,76			
0,80			
0,93			

0 V и VS420 с напряжением питания AC 24 V,48 V,110 V.

230V.

для VSM

24,50			
24,50			