

## 3M™ Cold Shrink™

### Холодноусаживаемые перчатки из силикона

#### Серия 856x – x

#### Назначение

Холодноусаживаемые трехпалые перчатки, изготовленные из силикона, предназначены для защиты корешков кабелей от проникновения грязи, влаги и от механических повреждений. Для монтажа не требуется дополнительных инструментов, например газовой горелки. Стабильное радиальное прижимное давление обеспечивает надежную влагоизоляцию. Перчатки не требуют клеевого слоя для герметизации, поэтому их можно легко удалить в случае необходимости. Благодаря особым свойствам материала изделия долго сохраняют эластичность.

#### Преимущества

- Высокоэластичный силиконовый каучук.
- Простой монтаже не требующий применения инструментов.
- Область рабочих температур макс. 90°C (кратковременно макс. 130°C).
- Влагостойкость.
- Высокая эластичность.
- Хорошая термостойкость.
- Стойкость к старению.
- Самозатухающий материал.
- Стойкость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения.



#### Параметры изделий

Область применения		Цвет	Обозначение
Диаметр пальца, мм	Диаметр основания, мм		
14,2 – 18,4	35,7 – 61,4	светло-серый	<b>8560-B1</b>
15,5 – 24,2	35,7 – 61,4	светло-серый	<b>8560-B2</b>
16,7 – 30,1	35,7 – 61,4	светло-серый	<b>8560-B3</b>
21,7 – 35,2	48,8 – 78,7	светло-серый	<b>8560-D</b>
26,0 – 41,4	64,2 – 109,7	светло-серый	<b>8560-E1</b>
27,7 – 49,3	64,2 – 109,7	светло-серый	<b>8560-E2</b>
12,2 – 18,3	33,0 – 49,3	темно-серый	<b>8561</b>
15,5 – 24,1	37,1 – 67,8	темно-серый	<b>8562</b>
20,8 – 30,0	48,8 – 78,7	темно-серый	<b>8563</b>
25,9 – 41,1	64,0 – 109,7	темно-серый	<b>8564</b>
27,7 – 49,3	66,0 – 119,4	темно-серый	<b>8565</b>

#### Соответствие стандартам

Трубки соответствуют стандартам Американского национального института стандартов ANSI C 119.1

