

0,6 / 1 кВ

МУФТА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КАБЕЛЬ С
ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ

4-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

3M™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемая соединительная муфта

Серии 91-А6 х

Назначение

Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M используется для всех распространенных типов кабелей с полимерной изоляцией из ПВХ или полиэтилена, используемых в низковольтных электроустановках. Муфта может применяться для кабелей, прокладываемых в грунте, при открытых и внутренних установках.

Преимущества

- Простота и высокая скорость монтажа.
- Технология монтажа без применения огня/нагрева.
- Не требуется специального инструмента, например, горелки для усадки.
- Компактность конструкции.
- Высокий коэффициент усадки позволяет использовать один тип муфты для нескольких размеров кабелей и проводов.
- Постоянство радиального прижимного давления.
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов.



Параметры изделий

Тип кабеля	Сечение проводов мм ²	Обозначение
(А)ВВГ	4 x 1,5 - 4 x 6	91-А 61-1
(А)ПвГ	4 x 10 - 4 x 25	91-А 62-1

Соответствие стандартам

Соединительная муфта 3M отвечает требованиям стандарта VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки муфты входит лента Scotch™ 23 для изоляции соединителя, дистанционный держатель, холодноусаживаемая трубка из этиленпропиленовой резины (ЭПДМ) в качестве защитного кожуха и инструкция по монтажу.

В комплект поставки не входят соединители.