

6 / 10 кВ

КОНЦЕВАЯ МУФТА

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙКАБЕЛЬ С
ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ1 И 3-ЖИЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ

3М™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемые адаптеры

Серии 92-EE 717-1

Назначение

Адаптеры используются для всех одножильных и трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ в комплекте с концевыми муфтами для установки внутри помещений.

Преимущества

- Универсальная конструкция позволяет осуществлять надежную изоляцию кабельных вводов и проходных изоляторов широкого диапазона типоразмеров.
- Подходит для всех стандартных кабельных наконечников.

- Гофрированная центральная секция позволяет использовать чехол под развернутыми и прямыми углами.
- Высокое давление на стыке поверхностей гарантирует абсолютную водонепроницаемость.
- Совместим с принятыми промышленными средствами для чистки кабелей.
- Не требует нагрева при установке
- Не требуются особые навыки или квалификация монтажника.



Параметры изделий

Тип кабеля	Размеры		Обозначение	
	Сечение жил, мм ²	Диаметр концевой муфты		
		минимальный мм	максимальный мм	
((А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг	50 - 300	20,0	41,0	92-EE 717-1

Соответствие стандартам

Адаптеры отвечают требованиям стандарта CENELEC HD 629.1S1.

Комплект поставки

В комплект поставки входит 3 адаптера и инструкция по монтажу. Концевые муфты следует заказывать отдельно.