

6 / 10 кВ

КОНЦЕВАЯ МУФТА

ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИ
ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИ
НАРУЖНОЙ УСТАНОВКЕКАБЕЛЬ С БУМАЖНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ

3-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

3М™ Термоусаживаемая концевая муфта

Серии 92-ЕН 2хх-4

Назначение

Эта концевая муфта на основе термоусаживаемых материалов предназначена для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ.

Преимущества

- Муфта выполнена из качественных термоусаживаемых материалов, устойчивых к воздействию внешних факторов, таких как влага, загрязнение, УФ и химические вещества.
- Универсальная муфта, предназначена для установки внутри и вне помещения.



Параметры изделий

Тип кабеля	Размеры кабеля с бумажной изоляцией		Размеры Длина мм	Обозначение
	Диаметр по изоляции мм	Сечение жил мм ²		
АСБ, ААБл, ААШв	15,0 - 23,0	35-50	800	92-ЕН 212-4
	20,5 - 31,0	70-120	800	92-ЕН 222-4
	26,0 - 41,0	150-240	800	92-ЕН 232-4

Примечание: Данные муфты могут поставляться по запросу с длиной разделки 1200 мм.

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта ГОСТ 13781.0-86

Комплект поставки

В комплект поставки концевой муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением наконечников. Наконечники могут поставляться в комплекте по запросу.