

3M™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, труб и кабелей связи

Серия КНЕ 30/70

Назначение

Холодноусаживаемые вводы в стены серии КНЕ предназначены для быстрой и простой изоляции и герметизации отверстий для кабеля, проводки и труб. Подходят для стен любого вида и толщины (за исключением пустотелых блоков). Прочное крепление в кирпичной кладке обеспечивается посредством установки зажимов. Надежное уплотнение и герметизация обеспечиваются даже при вводе с наклоном до 25°. Уплотнительная шайба из мягкой резины прижимается к внешней стене с помощью прижимного фланца. Неровности стены выравниваются с помощью уплотнительной шайбы из губчатой резины. Изоляция питающего кабеля, трубы или кабеля связи производится с помощью трубки холодной усадки EPDM.

Преимущества

Газо- и водонепроницаемость (давление до 1 бар).
Универсальное применение на завершающем этапе строительства здания.
Не требует применения строительного раствора.
Простой монтаж благодаря технологии холодной усадки.



Параметры изделий

Кабели и трубы внешним диаметром 17-30 мм; высверленные отверстия диаметром 50 мм.

Соответствие стандартам

Газо- и водонепроницаемость под давлением до 1 бар подтверждается исследовательской лабораторией DVGW.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые материалы для герметизации ввода кабелей, проводов и труб.