

3M™ Комплектующие изделия и монтажные материалы

3M Предупреждающая трассовая лента

Назначение

Растягивающаяся ламинированная полиэтиленовая лента прокладывается в грунте примерно на 40 см выше кабельной трассы, трубопроводов газо- и водоснабжения. С помощью этой ленты во время производства земляных работ машинист экскаватора предупреждается о наличии под ней соответствующих линий и сооружений, что предотвращает их повреждение.

Соответствие стандартам

- Соответствие стандарту DIN 54841
- Соответствие стандарту TL 5680-3009 AO «Deutsche Telecom»

Параметры изделий

Цвет	Размеры (ширина x длина x толщина)
Желтый с черной надписью	40 мм x 250 м x 0,15 мм



Преимущества

- Стойкость надписей
- Устойчивость к старению и воздействию низких температур
- Отсутствие ПВХ и тяжелых металлов.

3M™ Контактные пружинные кольца

Назначение

Контактные пружинные кольца используются для всех кабелей с пластмассовой, свинцовой и алюминиевой оболочкой.

Преимущества

- Экранированное соединение без пайки при помощи сетчатого медного чулка, а также соединение заземляющих поводков с металлической оболочкой кабеля.

- Пригодны для установки на кабелях с броней, со свинцовой и алюминиевой оболочкой.

Обозначение	Применяется для кабелей диаметром, мм
P 59	4,0 - 10,0
P 60	9,0 - 15,0
P 61	14,0 - 22,0
P 62	18,5 - 29,0
P 63	23,5 - 37,0
P 64	31,0 - 50,0
P 65	44,0 - 70,0
P 66	58,0 - 94,0



Scotch™ Электротехническая абразивная лента

Назначение

Электротехническая абразивная лента A3 производства 3M используется для зачистки кабеля с пластмассовой изоляцией среднего напряжения.

Преимущества

- При изготовлении абразивной ленты используется окись алюминия, что гарантирует отсутствие токопроводящих частиц.

- Каждый рулон ленты упакован в диспенсер, удобный при производстве монтажных работ.

Обозначение	Размеры (ширина x длина), мм x м
Scotch™ A3	25,4 x 22,8

