



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

Скотч™ 1605 – Удалитель влаги



Скотч™ 1605 проникая в труднодоступные места, удаляет влагу, а также размораживает замороженные детали. Затем Скотч™ 1605 создает на поверхности тонкую пленку, тем самым, предотвращая повторное проникновение влаги. Скотч™ 1605 абсолютно нейтрален к различным краскам, пластику, резине и ткани. Применяется при температурах от - 74 до + 175 °С в электротехническом и электронном оборудовании, в выключателях, реле, двигателях, батареях питания, системах зажигания, инструментах, тисках.

Характеристики

Параметр	Значение
Цвет	Бежевый
Объем, мл	400
Основа	Ингибитор ржавчины
Растворитель	Алифатический углеводород
Газ-вытеснитель	Пропан-бутан
Адгезия	Очень хорошая
Впитывание влаги	Слабое
Диапазон температур, °С	-74 ... +170
Технология применения	<u>Удаление влаги:</u> Нанесите тонкий слой вещества на поверхность. По истечении 30 секунд влага исчезнет. При необходимости повторите эту же процедуру. <u>Защита от коррозии:</u> Нанесите средней толщины слой вещества на поверхность. При необходимости повторите эту же процедуру. <u>Размораживание:</u> Нанесите толстый слой вещества. Через 15-30 секунд при необходимости повторите эту же процедуру. Поставляемая вместе с аэрозолем трубочка поможет вам нанести вещество в трудно доступные места.