



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

8337 – Цементирующий клей для динамиков Speaker Service Cement



Предназначен для восстановления пенорезинового обвода, конусов динамиков и прочего

Быстросохнущий клей, специально разработанный для ремонта динамиков. Формирует жёсткое, надёжное и вибростойкое соединение с минимальной степенью усадки. Две кисточки [845](#) в комплекте. Прямая замена клею для ремонта динамиков Mouen RS-3087.

Свойства

Свойство	Метод тестирования	Значение
Химический тип		Каучукоподобный полимер
Содержание твёрдых веществ, %		34 ± 2
Удельная плотность		0,9 ± 0,01
Вес 1 галлона материала, кг		3,405 ± 0,0454
Вязкость, спз	По Брукфилду, модель LVT, наконечник #4, (60 об/мин при 21 °С)	6500 – 8000
Точка вспышки, °С		-20
Цвет		Чёрный
Очистка		Растворителем 435
Отпускная прочность, мин		20 – 30
Время высыхания при комнатной температуре, ч		24
Время ускоренного высыхания при 82°С, мин		30 – 50

Полное проявление характеристик после нанесения через, дней		4 - 7
--	--	-------

Информация для заказа

Номер по каталогу	Доступные упаковки	Форма отпуска
8337-55ML	55 мл 2 кисточки 845 в комплекте	Жидкость