



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

ЗМ™

Соединители под опрессовку с термоусаживаемой внешней изоляцией ЗМ™ Scotchlok™

МНххВСХ- Соединители под опрессовку с термоусаживаемой внешней изоляцией ЗМ™ Scotchlok™



Назначение

Соединители под опрессовку с термоусаживаемой внешней изоляцией предназначены для соединения кабелей и последующей изоляции и влагозащиты с использованием термоусаживаемой трубки с клеевым слоем. Данные соединители преимущественно подходят для установки вне помещений.

Преимущества

- Соединитель имеет цельнолитой корпус и изготовлен из луженой меди
- Термоусаживаемый внешний изоляционный материал изготовлен из полиолефина и имеет клеевой слой для дополнительной герметизации
- Максимальная рабочая температура 105°C
- Максимальное напряжение 600 В
- Максимальный ток зависит от сечения кабеля

Информация для заказа

| Изображение | № для заказа | Сечение, мм ² | Длина L, мм | Внутренний диаметр, мм | Data Sheet |
|-------------|----------------|--------------------------|-------------|------------------------|------------|
| | МН18ВСХ | 1,0 - 1,5 | 30,5 | 1,6 | |
| | МН14ВСХ | 1,5 - 2,5 | 33,0 | 2,4 | |
| | МН10ВСХ | 4,0 - 6,0 | 38,1 | 3,6 | |

Соответствие стандартам

Соединители соответствуют стандартам UL (Лаборатория по технике безопасности США) и C.S.A. (Канадская ассоциация стандартизации) для применения на гибких проводах напряжением до 600 В.