



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

3М™ Scotchflex™

КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ

Кабельные хомуты серии Scotchflex™ FS для использования внутри помещений



- Бесцветные
- 100 штук в упаковке

Назначение

Кабельные хомуты Scotchflex™ предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов. Хомуты выпускаются различных размеров для использования как внутри, так и вне помещений.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность фиксации.
- Эластичность, легкость монтажа.
- Долговечность и устойчивость к внешним факторам. Хомуты 3М сохраняют свои свойства при воздействии УФ-излучения (серия для использования вне помещений), влажности, перепадов температур а также широкого спектра химических веществ и растворителей.
- Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость:
Температура монтажа хомутов: от -10 до + 60°C;
Температура эксплуатации от -40 до + 85°C;
- Отсутствие ПВХ и тяжелых металлов.

Соответствие стандартам

- Хомуты 3М изготовлены из материала Nylon 6.6 (полиамид), сертифицированного UL 94 V2 как самозатухающий и не поддерживающий горение.
- Хомуты 3М признаны UL (United Laboratories (лаборатория по технике безопасности США) и соответствуют Директиве ЕС RoHS по ограничению использования вредных для здоровья веществ.

Информация для заказа

№ для заказа	Длина x ширина, мм	Макс. диаметр, мм	Усилие на разрыв, Н/кг
FS 100 A-C	100 x 2,5	25	80/8
FS 140 A-C	142 x 2,5	35	80/8
FS 160 A-C	160 x 2,5	44	80/8
FS 200 A-C	203 x 2,5	55	80/8
FS 140 B-C	142 x 3,2	35	180/18
FS 150 B-C	150 x 3,6	39	180/18
FS 200 B-C	203 x 3,6	55	180/18
FS 290 B-C	292 x 3,6	85	180/18
FS 160 C-C	160 x 4,8	42	220/22
FS 200 C-C	200 x 4,8	55	220/22
FS 280 C-C	280 x 4,8	81	220/22
FS 370 C-C	370 x 4,8	102	220/22
FS 390 C-C	385 x 4,8	116	220/22
FS 200 D-C	203 x 7,6	55	550/56
FS 280 D-C	280 x 7,6	78	550/56
FS 380 D-C	380 x 7,6	110	550/56
FS 500 D-C	500 x 7,6	133	800/82