

Санкт-Петербург тел. (812) 716-90-19 Тел./факс (812) 412-53-16

e-mail: <u>info@aly.ru</u>

www.aly.ru

3M™

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ

Scotch™ 35 - Цветная ПВХ изолента премиум класса



Цветная изоляционная лента для профессионального применения. Стойкая к обесцвечиванию, истиранию, химикатам и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, коричневый, серый, голубой, фиолетовый, белый. Изоляционные ленты компании ЗМ — это высококачественные ленты на основе ПВХ, которые устойчивы к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ (только ленты черного цвета). Ленты обладают высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивают хорошую механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки и отвечают требованиям международных стандартов для ПВХ-лент (UL, CSA, VDE). Изоляционные ленты ЗМ используются для первичной электрической изоляции соединений и шинопроводов на напряжения до 600 В, а также для защиты и жгутирования кабелей и проводов.

Параметры изоленты Scotch™ 35

| Параметр | Значение |
|--|------------------|
| Цвет | различные |
| Материал основания | ПВХ |
| Толщина, мм | 0,17 |
| Прочность на разрыв, Н/10 мм | 29,8 |
| Максимальное удлинение (22°C), % | 225 |
| Адгезионная прочность (22°C), H/10 мм | 2,19 |
| Сопротивление изоляции, Ом х см | 10 ¹² |
| Электрическая прочность, кВ/мм | 45 |
| Самозатухающая | + |
| Температура монтажа, °С | от 0 |
| Температура эксплуатации, °С | до +105 |
| Устойчивость к воздействию масел и растворителей | отличная |
| Подробное техническое описание | * |

Информация для заказа

| № для заказа | Размер, мм × м | Цвет | Примечание |
|--------------|-------------------|------|-------------------------------------|
| Scotch™ 35 | 19 × 20 | | Цветная ПВХ изолента премиум класса |