



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

ЗМ™

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ


Temflex™ 1300 - Универсальная изоляционная лента экономического класса



Устойчивость к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий.

Изоляционные ленты компании ЗМ — это высококачественные ленты на основе ПВХ, которые устойчивы к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ (только ленты черного цвета). Ленты обладают высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивают хорошую механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки и отвечают требованиям международных стандартов для ПВХ-лент (UL, CSA, VDE). Изоляционные ленты ЗМ используются для первичной электрической изоляции соединений и шинопроводов на напряжения до 600 В, а также для защиты и жгутирования кабелей и проводов.

Параметры изоленты Temflex™ 1300

Параметр	Значение
Цвет	различные
Материал основания	ПВХ
Толщина, мм	0,13
Прочность на разрыв, Н/10 мм	20
Максимальное удлинение (22°C), %	125
Адгезионная прочность (22°C), Н/10 мм	1,7
Сопротивление изоляции, Ом x см	
Электрическая прочность, кВ/мм	38
Самозатухающая	-
Температура монтажа, °C	от 0
Температура эксплуатации, °C	до 90
Устойчивость к воздействию масел и растворителей	хорошая
Подробное техническое описание	

Информация для заказа

№ для заказа	Размер, мм x м	Цвет	Примечание
Temflex™ 1300	15 × 10 18 × 20		Универсальная изоляционная лента экономичного класса