



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

ЗМ™

Термоусаживаемые кабельные колпачки

SKE - Термоусаживаемые кабельные колпачки




Назначение

Термоусаживаемые кабельные колпачки ЗМ используются для защиты концов кабеля при транспортировке, хранении и прокладке.

Преимущества

- Герметичность благодаря наличию толстого слоя термокля.
- Большая механическая прочность.
- Высокий коэффициент усадки.
- Особенно пригодны для кабелей, наматываемых на барабаны



Информация для заказа

№ для заказа	Диаметр кабеля, мм	Размеры					Data Sheet
		В состоянии поставки			Размеры после свободной усадки		
		диаметр d минимальный, мм	толщина стенки, мм	длина, мм	диаметр d максимальный, мм	толщина стенки, мм	
SKE 4/10	4-8	10		33,5	4	2,0	
SKE 8/20	8-16	20	1,0	55,3	8	2,3	
SKE 15/40	15-32	40	1,0	90,0	15	3,0	
SKE 25/63	25-50	63	1,0	143,3	25	3,3	
SKE 30/76	30-61	76	1,0	158,0	30	4,0	
SKE 45/100	45-80	100	1,0	162,5	45	4,0	