



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

ЗМ™

Монтажные наборы GTI

Pack & Go - Монтажные наборы GTI



Назначение

Прочные коробки с набором тонкостенных термоусаживаемых трубок GTI, имеющих наиболее распространенные размеры и цвета, используются например для:

- изоляции оголенных проводов и крепежных изделий (например, зажимов, кабельных наконечников, токоведущих деталей)
- связки в один пучок кабелей и проводов
- обозначения и маркировки фаз
- защиты от механических повреждений, в частности от перегиба
- мелкого ремонта

Преимущества

- Высокая стойкость к старению трубок GTI
- Благодаря отсутствию клеевого покрытия обеспечивается большая гибкость места ремонта или монтажа
- Прочный и удобный ящик
- Комплектация по выбору цветными или черными изделиями
- Универсальность применения
- Идеальные вспомогательные материалы для монтажных работ

Монтажный набор GTI с черными или цветными трубками

Количество трубок, шт.	Размеры до и после усадки, мм	Длина, мм
28	3,2-1,6	150
23	4,8-2,4	150
22	6,4-3,2	150
14	9,5-4,8	150
9	12,7-6,4	150
8	19,0-9,5	150

Монтажный набор GTI содержит трубки следующих цветов:

- Желто-зеленый
- Синий
- Красный
- Коричневый
- Бесцветный

Характеристики материалов

Термоусаживаемые трубки ЗМ	Тонкостенные термоусаживаемые трубки типа GTI
Материал	модифицированный полиолефин*
Степень усадки	$\geq 2 : 1$
Продольная усадка, %	- 5
Температура усадки, °C	≥ 100
Рабочая температура, °C	-55...+135
Относительное удлинение при разрыве, %	400
Удельное объемное сопротивление изоляции, Ом \times см	10^{16}
Сопротивление пробою, кВ/мм	45

* Кроме прозрачных трубок