



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

ЗМ™

HDCW - Термоусаживаемые ремонтные манжеты ЗМ™



Назначение

Ремонтные манжеты ЗМ типа HDCW служат для быстрого и качественного ремонта поврежденной изоляции кабелей и обеспечивают герметичную изоляцию всех типов кабелей с пластмассовой оболочкой и броней. Внутренняя поверхность изделия покрыта слоем термоклей. В качестве замка служит нержавеющая металлическая шина, которая может быть удалена после остывания манжеты.

Преимущества

- Универсальное применение
- Выравнивание неровностей и пустот благодаря клеевому слою с внутренней стороны
- Простота обращения с изделием
- Изготовление из полиолефинов
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (в соответствии с требованиями стандарта DIN VDE 0207 часть 3)

Информация для заказа

№ для заказа	Диаметр кабеля максимальный / минимальный, мм	Размеры				Поставляемая длина, мм *	Data Sheet
		Внутренний диаметр		Толщина стенки			
		перед усадкой, мм	после свободной усадки, мм	перед усадкой, мм	после свободной усадки, мм		
HDCW 35/10-250 HDCW 35/10-500 HDCW 35/10-750 HDCW 35/10-1000 HDCW 35/10-1200	35/10	43	8	0,5	3,2	250 500 750 1000 1200	
HDCW 55/15-250 HDCW 55/15-500 HDCW 55/15-750 HDCW 55/15-1000 HDCW 55/15-1200	55/15	68	15	0,5	3,2	250 500 750 1000 1200	
HDCW 80/ 25-250 HDCW 80/25-500 HDCW 80/25-750 HDCW 80/25-1000 HDCW 80/25-1200	80/25	93	25	0,5	3,2	250 500 750 1000 1200	
HDCW 110/30-250 HDCW 110/30-500 HDCW 110/30-750 HDCW 110/30-1000 HDCW 110/30-1200	110/30	120	28	0,6	3,2	250 500 750 1000 1200	
HDCW 140/40-250 HDCW 140/40-500 HDCW 140/40-750 HDCW 140/40-1000 HDCW 140/40-1200	140/40	140	34	0,6	3,2	250 500 750 1000 1200	

Комплект поставки

В комплект поставки входит манжета, металлический замок, салфетка для очистки кабеля абразивная лента и инструкция по монтажу