



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

3M™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемые трубки

844 - Холодноусаживаемые трубки



Назначение

Трубки холодной усадки серии 844 изготовлены из высокоэластичного силикона и предназначены для применения во всех кабелях и проводах с пластмассовой или резиновой изоляцией. Трубки подходят для электрической изоляции кабелей напряжением до 1 кВ, а также для восстановления кабельной оболочки, уплотнения и других применений. Благодаря постоянному высокому радиальному прижимному давлению обеспечивается надлежащая герметизация соединения. Для монтажа не требуется дополнительных инструментов, например горелки для усадки.

Преимущества

- Высокоэластичный силиконовый каучук.
- Простой монтаже специальные инструменты не требуются.
- Широкий диапазон рабочих температур от -550 до +260°C.
- Высокая эластичность.
- Хорошая термоустойчивость.
- Устойчивость к старению.
- Влагостойкость.
- Самозатухающий материал.
- Устойчивость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения.

Параметры изделий

№ для заказа	Диапазон размеров, мм	Длина, мм	Цвет	Data Sheet
8443-2	7,0 - 14,0	44	светло-серый	
8443-6,5	7,0 - 14,0	159	светло-серый	
8445-2,5	9,0 - 18,0	57	светло-серый	
8445-7,5	9,0 - 18,0	179	светло-серый	
8447-3,2	12,0 - 24,0	76	светло-серый	
8447-8	12,0 - 24,0	184	светло-серый	
8443-4,9	6,0 - 25,0	125	черный	
NC-37	13,5 - 39,0	130	черный	

Другие размеры поставляются по запросу.

Соответствие стандартам

Трубки соответствуют стандартам Американского национального института стандартов ANSI C 119.1