



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

3М™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемые перчатки из ЭПДМ - резины

8550 - Холодноусаживаемые перчатки из ЭПДМ – резины



Назначение

Холодноусаживаемые трехпалые перчатки изготовлены из ЭПДМ-резины и предназначены для защиты корешков кабелей от проникновения грязи, влаги и от механических повреждений. Для монтажа не требуется дополнительный инструмент, например газовая горелка. Стабильное радиальное прижимное давление обеспечивает надежную влагоизоляцию. Перчатки не требуют клеевого слоя для герметизации, поэтому их можно легко удалить в случае необходимости. Благодаря особым свойствам материала изделия долго сохраняют эластичность

Преимущества

- Простой монтаже не требующий применения инструментов.
- Широкая область рабочих температур макс. 90°C (кратковременно макс. 130°C).
- Влагостойкость.
- Высокая эластичность.
- Хорошая термостойкость.
- Стойкость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения.
- Высокая стойкость к плесени и грибку.

Информация для заказа

Обозначение	Область применения		Data Sheet
	Диаметр пальца	Диаметр основания	
8551-A	11.4 – 18.4	33.8 – 61.4	
8552-B	14.6 – 24.2	33.8 – 61.4	
8553-C	17.5 – 30.1	33.8 – 61.4	
8554-D	20.8 – 33.5	46.8 – 78.7	
8857-D	22.2 - 41.4	49.5 - 93.7	
8555-E	24.6 - 41.4	61.2 - 109.7	

Соответствие стандартам

Трубки соответствуют стандартам Американского национального института стандартов ANSI C 119.1