



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

3M™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемые перчатки из силикона

8560 - Холодноусаживаемые перчатки из силикона



Назначение

Холодноусаживаемые трехпалые перчатки, изготовленные из силикона, предназначены для защиты корешков кабелей от проникновения грязи, влаги и от механических повреждений. Для монтажа не требуется дополнительных инструментов, например газовой горелки. Стабильное радиальное прижимное давление обеспечивает надежную влагоизоляцию. Перчатки не требуют клеевого слоя для герметизации, поэтому их можно легко удалить в случае необходимости. Благодаря особым свойствам материала изделия долго сохраняют эластичность

Преимущества

- Высокоэластичный силиконовый каучук.
- Простой монтаже не требующий применения инструментов.
- Область рабочих температур макс. 90°C (кратковременно макс. 130°C).
- Влагостойкость.
- Высокая эластичность.
- Хорошая термостойкость.
- Стойкость к старению.
- Самозатухающий материал.
- Стойкость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения.

Информация для заказа

№ для заказа	Область применения		Цвет	Data Sheet
	Диаметр пальца	Диаметр основания		
8560-B1	14,2 – 18,4	35,7 – 61,4	светло-серый	
8560-B2	15,5 – 24,2	35,7 – 61,4	светло-серый	
8560-B3	16,7 – 30,1	35,7 – 61,4	светло-серый	
8560-D	21,7 – 35,2	48,8 – 78,7	светло-серый	
8560-E1	26,0 – 41,4	64,2 – 109,7	светло-серый	
8560-E2	27,7 – 49,3	64,2 – 109,7	светло-серый	
8561	12,2 – 18,3	33,0 – 49,3	темно-серый	
8562	15,5 – 24,1	37,1 – 67,8	темно-серый	
8563	20,8 – 30,0	48,8 – 78,7	темно-серый	
8564	25,9 – 41,1	64,0 – 109,7	темно-серый	
8565	27,7 – 49,3	66,0 – 119,4	темно-серый	

Соответствие стандартам

Трубки соответствуют стандартам Американского национального института стандартов ANSI C 119.1