



Поставки электронных  
компонентов

Санкт-Петербург  
тел. (812) 716-90-19  
Тел./факс (812) 412-53-16  
e-mail: [info@aly.ru](mailto:info@aly.ru)  
[www.aly.ru](http://www.aly.ru)

## 3М™ Cold Shrink™

**Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, труб и кабелей связи**

**КНЕ 30/70 - Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, труб и кабелей связи**



### Назначение

Холодноусаживаемые вводы в стены серии КНЕ предназначены для быстрой и простой изоляции и герметизации отверстий для кабеля, проводки и труб. Подходят для стен любого вида и толщины (за исключением пустотелых блоков).

Прочное крепление в кирпичной кладке обеспечивается посредством установки зажимов. Надежное уплотнение и герметизация обеспечиваются даже при вводе с наклоном до 25°. Уплотнительная шайба из мягкой резины прижимается к внешней стене с помощью прижимного фланца. Неровности стены выравниваются с помощью уплотнительной шайбы из губчатой резины. Изоляция питающего кабеля, трубы или кабеля связи производится с помощью трубки холодной усадки EPDM.

### Преимущества

- Газо- и водонепроницаемость (давление до 1 бар).
- Универсальное применение на завершающем этапе строительства здания.

- Не требует применения строительного раствора.
- Простой монтаж благодаря технологии холодной усадки.

### **Параметры изделий**

Кабели и трубы внешним диаметром 17-30 мм; высверленные отверстия диаметром 50 мм

### **Соответствие стандартам**

Газо- и водонепроницаемость под давлением до 1 бар подтверждается исследовательской лабораторией DVGW.

### **Комплект поставки**

В комплект поставки входят все необходимые материалы для герметизации ввода кабелей, проводов и труб.