



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

PF-635 – Не требующий отмывки флюс-гель класса RELO



Высококачественный флюс-гель марки PF-635 не вызывает коррозии, не содержит галогенов, обладает прекрасными смачивающими свойствами и стабильной вязкостью. Этот флюс специально разработан для пайки и ремонта любых SMD компонентов, в том числе BGA, mBGA, CSP и пр.

Характеристики флюс-геля PF-635

Параметр	Значение
Внешний вид	Гелеобразный материал
Цвет	Прозрачный
Запах	Отсутствует
Удельная плотность при 23°C, г/см ³	1,0
Вязкость при 25°C, спз	300 000
Содержание твёрдых веществ, % по весу	> 55
pH	5,0
Классификация флюса по IPC/ANSI-J-STD-004	RELO
Температура самовоспламенения, °C	380
Гарантийный срок хранения при 25°C, мес.	24

Информация для заказа

№ для заказа	Размер упаковки	Форма отпуска
PF-635	10 мл/10 см ³ /10 г	Шприц