



МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

8260 – Иммерсионный растворитель



Применяется когда требуется очистка погружением или очистка при помощи салфеток. Медленно испаряется – этот продукт идеален для очистки погружением (иммерсионной очистки) на открытом воздухе. Является безопасным для человека, распадается, не наносит ущерб окружающей среде. Достаточно силён, чтобы легко удалять большинство конформных покрытий, невулканизированных эпоксидных компаундов и адгезивов, масел и смазок. Великолепно подходит для очистки деталей и инструментов.

Свойства

- Низкая огнеопасность
- Крайне малая скорость испарения
- Безопасен для большинства пластиков
- Низкая токсичность
- Саморазлагающийся

Руководство по применению

Перед применением проверьте совместимость с пластиком. Изделия могут быть очищены как погружением, так и распылением. Отсутствует необходимость в нагреве. Применение в [ультразвуковой ванне](#) улучшает результат очистки.

Характеристики

Физические характеристики	Значение
---------------------------	----------

Каури-бутаноловый показатель	> 1000
Точка кипения, °С	154
Вязкость (при 20 °С), сп	2,8
Удельная плотность	1,03
Точка вспышки, °С	59

Информация для заказа

Номер по каталогу	Доступные упаковки	Форма отпуска
8260-1л	1 л	Жидкость
8260-4л	4 л	Жидкость
8260-20л	20 л	Жидкость